



Очиститель карбюратора RW-33

ОПИСАНИЕ: Средство для очистки внешних и внутренних детали карбюратора без дорогостоящего демонтажа. В качестве профилактического средства может применяться 2-3 раза в год. Быстро и эффективно очищает каналы и камеры карбюратора, жиклеры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных газов, возвращает подвижность воздушной заслонке. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации. Восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Хорошо встряхнуть баллон перед применением
- Прогреть двигатель, снять воздушный фильтр, при работающем двигателе распылять продукт небольшими порциями в полости карбюратора или на заслонки и механизмы, требующие очистки. При этом следует приоткрывать дроссельную заслонку и увеличивать обороты двигателя, не давая ему заглохнуть. Для удобства применения используйте прилагающуюся удлинительную трубочку.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем	Штук в упаковке
40009 / 3235	400 мл	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.3	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ 32481-2013, п. 4.4	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	30,0 ± 2,7	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при t=20oC, МПа	0,20 – 0,60	Соответствует