

MOTORНОЕ МАСЛО reinWell CLASSIC 5W-30 C3

Синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Совместимо с дизельными двигателями с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром. Адаптировано для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Обеспечивает лёгкий запуск двигателя и защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок. Образует стойкую масляную пленку, обладает высокой антиокислительной стабильностью. Рекомендовано для всесезонного применения в новых двигателях, а также двигателях с большим пробегом.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA: C3

API: SN/CF

ФАСОВКА

Арт

Фасовка

101118

200л

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых, малых коммерческих автомобилей и внедорожников, в том числе с турбонаддувом и каталитическими системами нейтрализации отработавших газов. Замена моторного масла осуществляется совместно с масляным фильтром, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Перед заменой рекомендуется промывать масляную систему. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежная защита двигателя от износа и коррозии в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла.
- совместимо с системами нейтрализации выхлопных газов.
- высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает чистоту двигателя.
- легкий пуск двигателя при низких температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Метод	Технические данные
Цвет	ед.	ASTM D1500	2,0
Вязкость при 40°C	мм2/с	ASTM D445, ГОСТ 33	69,65
Вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D445, ГОСТ 33	11,81
Индекс вязкости	-	ISO 2909	166
Вязкость при -30°C (CCS)	мПа*с	ASTM D5293	6000
Вязкость при -35°C (MRV)	мПа*с	ASTM D4684	50500
Температура застывания	°C	ASTM D97	- 40
Температура вспышки в ОТ	°C	ASTM D92	216
Потери на испарение NOACK	%	ASTM D5800	9,9
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D2896	8,77
Плотность при 15°C	кг/см3	ASTM D4052	0,847
Массовая доля сульфатной золы	%	ASTM D874, ГОСТ 12417	0,8

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

