Пластичная смазка ЛИТОЛ 24 К3К-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антифрикционная водостойкая многоцелевая смазка. Обладает всеми преимуществами литиевых смазок, имеет исключительную прочность на сдвиг, демонстрирует превосходные уплотняющие свойства, устойчива к воздействию влаги.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51502 К3К-30 ГОСТ 21150-2017

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка предназначена для широкого применения в промышленном оборудовании, транспортных средствах, судах в качестве всесезонной смазки, работоспособной при температуре от -30 °С до +120 °С с кратковременным повышением до 130 °С
Применяется в подшипниках качения, шарнирах, зубчатых передачах, работающие при высоких нагрузках и низких температурах, подверженных воздействию воды и риску коррозии.
Смазка может наноситься через индивидуальную систему смазывания, а также вручную кистью или шпателем.

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
3210	Картуш 0,4 кг.
3213	Ведро 17.5 кг.
3224	Бочка 180 кг
3249	Ведро 4 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая несущая способность
- Хорошая прокачиваемость
- Широкий температурный диапазон
- Защита от коррозии
- Хорошая механическая и химическая стойкость
- Использование в ЦПС
- Широкий спектр применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Метод	Технические данные
Внешний вид			Однородная гомогенная масса
Цвет			От светло желтого до коричневого
Классификация по DIN 51502			К3К-30
Тип загустителя			Литиевый
Диапазон рабочих температур,	^{0}C		- 30 … 120
Класс консистенции, NLGI		DIN 51818	3
Пенетрация перемешанной смазки	мм/10	60 двойных качков по ISO 2137	220 – 250
Кинематическая вязкость базового масла при 40 ^{0}C,	мм^2/с	DIN51562	110
Температура каплепадения,	^{0}C	DIN ISO 2176	Более 185
Выделение масла, не более	%	18 ч, 40 ^{0}C по DIN 51817	12
Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ), при 25 ^{0}C	Н	ASTM D2596	1410
Показатель износа (испытания на ЧШМ)	Мм	ASTM D2266	0,5
Степень коррозии (подшипника качения, дистиллированная вода)		DIN 51802	0 – 0

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

ООО «Аллея Групп»
117279, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Эт. 4, пом. 1, комн. 18в
ОГРН 1187746497718, ИНН 7728429454, КПП 772801001