



Грязеотталкивающая белая смазка для замков и петель с PTFE RW-52

ОПИСАНИЕ: Смазочный материал для ухода за автомобилем и использования в быту. Применяется для смазки замков, выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн, механических передач и т.п. Наличие в составе ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена (тефлона) обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с использованием обычных смазок, что особенно важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно затруднен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 1-2 минут.
- Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности.
- Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

| Артикул | Объем | Штук в упаковке |
|---------|--------|-----------------|
| 3258 | 500 мл | 12 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | Наименование показателей | Норма | Результаты испытаний |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Маркировка | По ГОСТ 32481-2013, п. 4.3 | Соответствует |
| 2 | Упаковка | По ГОСТ 32481-2013, п. 4.4 | Соответствует |
| 3 | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки | Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.3 | Выдерживает |
| 4 | Работоспособность клапана аэрозольной упаковки | Должен выдерживать испытание По ГОСТ 32481-2013, п. 8.4 | Выдерживает |