

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО reinWell 75W-90 GL-5

Синтетическое трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Синтетическое универсальное трансмиссионное масло класса GL-5 для гипоидных редукторов, мостов и некоторых коробок передач. Оптимально работает в широком температурном диапазоне, экономит топливо, эффективно противостоит высоким ударным нагрузкам, минимизирует износ. Обеспечивает высокие межсервисные интервалы, поддерживает агрегаты в чистоте.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API: GL-5

ZF: TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 08/TE-ML 12E/TE-ML 16B/TE-ML 16C/TE-ML 16D/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A

MAN: 342 Typ M2

Scania: STO 1:0

ФАСОВКА

Арт

Фасовка

4913

20л

4914

200л

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с требованиями производителя: гипоидные редуктора мостов, некоторые механические коробки передач. Утилизировать отработанное масло в соответствии с местным законодательством, подробности в «Паспорте безопасности», получаемого по требованию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает прекрасными противозадирными свойствами.
- Имеет отличные низкотемпературные свойства обеспечивающие защиту узлов трансмиссии при холодном пуске двигателя.
- Обеспечивает защиту пар трения в тяжелонагруженных узлах.
- Смешивается с маслами аналогичных спецификаций.
- Обеспечивает плавное переключение передач.
- Сохраняет стабильность свойств на всем межсервисном интервале в широком интервале температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Метод	Технические данные
Цвет	ед.	ASTM D1500	0,5
Вязкость при 40°C	мм2/с	ASTM D445, ГОСТ 33	90,71
Вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D445, ГОСТ 33	14,84
Индекс вязкости	-	ISO 2909	172
Вязкость при -40°C	мПа*с	ASTM D2983	86200
Температура застывания	°C	ASTM D97	-42
Температура вспышки в ОТ	°C	ASTM D92	216
Плотность при 15°C	г/см3	ASTM D4052	0,8511
Кальций	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	32
Магний	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	1
Фосфор	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	787
Сера	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	16526
Цинк	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	1

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

